

SCOOTER  
SCOOTER  
SCOOTER

[www.kymco.be](http://www.kymco.be)

504T

EURO4



**KYMCO**

## LIKE 50



Avec son look pop et son design néo-retro, profitez d'une nouvelle expérience de conduite à bord du New Like.

Met zijn pop-look en neo-retro-design staat de New Like garant voor een totaal nieuwe rijervaring.



# AGILITY 50



Nouvelle motorisation Euro 4 pour le bestseller des 50cc KYMCO. Toujours aussi fiable et encore plus économe à l'utilisation.

Nieuwe Euro 4 voor de bestseller onder de 50 cc's van KYMCO. Even betrouwbaar en nog energiezuiniger.



## AGILITY 50 NAKED RENOUVO



Avec son look sportif et minimaliste, sillonnez la ville avec style !

Doorkruis de stad in stijl met zijn sportieve en minimalistische look!



## SUPER 8



Reconnaissable grâce à son habillage racing et son côté sportif, prenez du plaisir à vous déplacer avec le Super 8.

Met de Super 8 – herkenbaar aan zijn racing-vormgeving en zijn sportieve design – wordt u verplaatsen een plezier.

# AGILITY 16+



Dôté de grandes roues, l'Agility 16+ vous offre un confort idéal pour vos trajets urbains.

Dankzij zijn grote wielen biedt de Agility 16+ u het ideale comfort voor al uw stadsritten.



# AGILITY DELIVERY



Véhicule fiable et robuste, l'Agility Delivery est l'outil parfait pour les professionnels.

De Agility Delivery – betrouwbaar en robuust – is het perfecte hulpmiddel voor professionals.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE GEGEVENS



	AGILITY 50		AGILITY 50 NAKED RENOVO		SUPER 8		LIKE 50		AGILITY 16+		AGILITY DELIVERY	
Moteur Motor	Monocylindre 49,9 cm3, 4T, refroidissement par air Eéncilindermotor, 49,9cc, 4T, luchtkoeling		Monocylindre 49,9 cm3, 4T, refroidissement par air Eéncilindermotor, 49,9cc, 4T, luchtkoeling		Monocylindre 49,9 cm3, injection, 4T, refroidissement par air Eéncilindermotor, 49,9cc, injectie, 4T, luchtkoeling		Monocylindre 49,9 cm3, injection, 4T, refroidissement par air Eéncilindermotor, 49,9cc, injectie, 4T, luchtkoeling		Monocylindre 49,9 cm3, injection, 4T, refroidissement par air Eéncilindermotor, 49,9cc, injectie, 4T, luchtkoeling		Monocylindre 49,9 cm3, injection, 4T, refroidissement par air Eéncilindermotor, 49,9cc, injectie, 4T, luchtkoeling	
Puissance maxi * Max. Vermogen *	2.2 kW - 7250 t/min tpm		2.2 kW - 7250 t/min tpm		2.4 kW - 7500 t/min tpm		2.4 kW - 8000 t/min tpm		2.2 kW - 7500 t/min tpm		2.4 kW - 8000 t/min tpm	
Consommation * verbruik *	2.1 l/100km		2.1 l/100km		2.3 l/100km		2.1 l/100km		2.2 l/100km		2.4 l/100km	
Rejet de CO2 * CO2-uitstoot *	47g/km		48g/km		52g/km		48g/km		51g/km		55g/km	
Transmission Transmissie	Automatique à variation continue Automatisch en continu variabel		Automatique à variation continue Automatisch en continu variabel		Automatique à variation continue Automatisch en continu variabel		Automatique à variation continue Automatisch en continu variabel		Automatique à variation continue Automatisch en continu variabel		Automatique à variation continue Automatisch en continu variabel	
Réservoir d'essence Brandstoftank	5 l		5 l		6 l		6,5 l		7 l		5 l	
Dimensions (L x l x h) Afmetingen (L x B x H)	1920 x 685 x 1150 mm		1930 x 735 x 1075 mm		2040 x 740 x 1140 mm		1915 x 680 x 1130 mm		2050 x 735 x 1210 mm		1950 x 685 x 1130 mm	
Empattement Wielbasis	1320 mm		1325 mm		1365 mm		1315 mm		1340 mm		1315 mm	
Hauteur de selle Hoogte van het zadel	780 mm		780 mm		780 mm		790 mm		780 mm		780 mm	
Suspension avant Voorvering	Fourche télescopique Telescopische vork		Fourche télescopique Telescopische vork		Fourche télescopique Telescopische vork		Fourche télescopique Telescopische vork		Fourche télescopique Telescopische vork		Fourche télescopique Telescopische vork	
Suspension arrière Achtervering	Amortisseur hydraulique réglable Verstelbare hydraulische schokdemper		Amortisseur hydraulique réglable Verstelbare hydraulische schokdemper		2 amortisseurs hydrauliques réglables 2 verstelbare hydraulische schokdempers		Amortisseur hydraulique réglable Verstelbare hydraulische schokdemper		Amortisseur hydraulique réglable Verstelbare hydraulische schokdemper		Amortisseur hydraulique réglable Verstelbare hydraulische schokdemper	
Freinage AV / AR Remmen voor / achter	Disque Schijfrem	Tambour Trommel	Disque Schijfrem	Tambour Trommel	Disque Schijfrem	Tambour Trommel	Disque Schijfrem	Tambour Trommel	Disque Schijfrem	Tambour Trommel	Disque Schijfrem	Tambour Trommel
Pneu AV / AR Banden voor / achter	120/70-12		130/70-12		120/70-12		130/70-12		100/80-16		120/70-12	
Poids en ordre de marche Drooggewicht	97 kg		104 kg		112 kg		112 kg		120 kg		100 kg	

\* Norme 134/2014 \* Standard 134/2014

Document et photos non contractuels. Tous droits réservés. Reproduction interdite. Photos : Foto's: S.Sánchez / KYMCO DR. L'ensemble de ces prises de vues a été réalisé sur terrain privé ou voies ouvertes à la circulation publique de véhicules à moteur. Les coloris imprimés ne sont jamais le reflet exact des coloris réels. Soucieux de parfaire la qualité de ses produits, Kymco Lux se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis. Documenten en foto's niet contractueel. Alle rechten voorbehouden. Reproductie is verboden. Foto's: S.Sánchez / KYMCO DR. Al deze foto's werden gemaakt op privéterrein of op openbare wegen waar gemotoriseerd verkeer is toegestaan. Gedrukte kleuren zijn nooit een precieze weergave van de echte kleuren. Omdat Kymco Lux voortdurend aandacht besteedt aan de kwaliteit van zijn producten, behoudt hij zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.



KYMCO